


# MARV4 K

28-36-45

Console  
Console



	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
MARV4-28K	700	600	210	15
MARV4-36K	700	600	210	15
MARV4-45K	700	600	210	15

- Estetica moderna e compatta.
- Valvola di espansione elettronica interna al corpo macchina
- A parete o completamente incassabile
- Filtro in nemesi di formaldeide
- Alette a movimento automatico con ampio grado di oscillazione
- Funzione "powerful" per rapido raffrescamento o riscaldamento
- Facile pulizia delle griglia e facile manutenzione

- Compact unit body, space saving
- The EXV is fixed inside of the indoor unit, compact unit body
- Can be semi or fully recessed without loss of capacity.
- Built in Formaldehyde nemesis filter
- Vertical auto swing and wide angle louvers
- Powerful mode for rapid cooling or heating
- Easy cleaning grille and maintenance

MARV4		28K		36K		45K		MARV4	
Pot. frigorifera (1)	Watt	2.800		3.600		4.500		(1) Kühlleistung	
Cooling capacity	frig/h	2.409		3.098		3.872		Pot. frigorífica	
P. frigorifique	BTU/h	9.556		12.287		15.359		Pot. de refrigeração	
Pot. calorifica (2)	Watt	3.200		4.000		5.600		(2) Heizleistung	
Heating capacity	kcal/h	2.754		3.442		4.819		Pot. calorífica	
P. calorifique	BTU/h	10.922		13.652		19.113		Pot. calorífica	
Potenza assorbita								Leistungsaufnahme	
Power input	Watt	25		25		45		Pot. absorvida	
Puiss. absorbée								Pot. absorvida	
Alimentazione								Versorgung	
Power supply	V, Ph, Hz			230,1, 50				Alimentación	
Alimentation								Alimentação	
Refrigerante								Kältemittel	
Refrigerant				R410A				Refrigerante	
Réfrigérant								Refrigerante	
Portata d'aria								Luftdurchflussmenge	
Air flow	m³/h	510/430/229		510/430/229		660/512/400		Caudal de aire	
Débit d'air								Capacidad ar	
Filtro aria				Rete in resina lavabile / Washable Resin Grid				Luftfilter	
Air filter				Grill résine lavable / Waschbar Resin Net				Filtro de aire	
Filtre à air				Red de resina lavable / Red de Resina lavável				Filtro de ar	
Rumorosità (3)								(3) Geräusentwicklung	
Noise level	dB(A)	39/33/27		39/33/27		42/39/36		Nivel de ruido	
Émission sonore								Rumorosidade	
Attacchi gas / Attacchi liquido								Gasanschlüsse / Liquidanschlüsse	
Gas pipe / Liquid pipe	mm	12,7 / 6,35		12,7 / 6,35		12,7 / 6,35		Enganches gas / Enganches liq.	
Raccords gaz / Raccords liquide								Ligações gás / Ligações liq.	
Scarico condensa								Kondensatablauf	
Condensate drain	mm	ø16		ø16		ø16		Drenaje de condensado	
Evacuation des condensats								Drenagem de condensado	

(1), (2) Vedi pagine unità esterne / see outdoor units section / voir page unité extérieure / siehe seite AuBengerates / Véase página unidad externa / Ver páginas inidad externe  
 (3) Fonometro ad 1,4 m (in verticale ed orizzontale) dalla griglia di mandata / Phonometer at 1,4 m (both vertical and horizontal direction) from the air outlet grid / Phonomètre à 1,4 m (en directions verticale et horizontale) par rapport à la grille de sortie d'air / Der Schallmesser befindet sich in 1,4 m Abstand (Senkrecht und waagrecht) vom Ausblasegitter / Fonometro a 1,4 m (en vertical y orizontal) de la rejilla de impulsión / Sonómetro a 1,4 metro (em vertical e horizontal) da grade de impulsão.