


MARV5 C4C

15-22-28-36-45

Cassetta 4 vie compatta
4-way compact cassette type



	A	B	C	D	E	F	kg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
MARV5-15C4C	647	647	50	570	570	260	18,5
MARV5-22C4C	647	647	50	570	570	260	18,5
MARV5-28C4C	647	647	50	570	570	260	18,5
MARV5-36C4C	647	647	50	570	570	260	20
MARV5-45C4C	647	647	50	570	570	260	20

- Motore DC brushless
- Basso livello di rumorosità
- Adozione dei più avanzati ventilatori
- Telaio estremamente compatto adatto ai controsoffitti più bassi
- Griglia distribuzione aria a 360°
- Quadro elettrico interno
- Pompa di scarico condensa 500 mm

- Dc brushless motor
- Low operation noise
- Adoption of the most advanced 3-Dimensional screw fan
- Extremely compact frame suitable for lower ceilings
- 360° air flow panel
- Inside E-box design
- Drain pump to 500 mm


MARV5		15C4C	22C4C	28C4C	36C4C	45C4C	MARV5	
Pot. frigorifera (1)	Watt	1.500	2.200	2.800	3.600	4.500	(1) Kühlleistung	
Cooling capacity	frig/h	1.291	1.893	2.409	3.098	3.872	Pot. frigorífica	
P. frigorifique	BTU/h	5.120	7.509	9.556	12.287	15.359	Pot. de refrigeração	
Pot. calorifica (2)	Watt	1.700	2.400	3.200	4.000	5.000	(2) Heizleistung	
Heating capacity	kcal/h	1.463	8.191	2.754	3.442	4.303	Pot. calorífica	
P. calorifique	BTU/h	5.802	2.065	10.922	13.652	17.065	Pot. calorífica	
Potenza assorbita							Leistungsaufnahme	
Power input	Watt	15	15	16	21	21	Pot. absorbida	
Puiss. absorbée							Pot. absorvida	
Alimentazione							Versorgung	
Power supply	V, Ph, Hz	230, 1, 50						Alimentación
Alimentation							Alimentação	
Refrigerante							Kältemittel	
Refrigerant		R410A						Refrigerante
Réfrigérant							Refrigerante	
Portata d'aria							Luftdurchflussmenge	
Air flow	m³/h	526/449/364	576/503/405	576/503/405	604/516/400	604/516/400	Caudal de aire	
Débit d'air							Capacidad ar	
Filtro aria		Rete in resina lavabile / Washable Resin Grid						Luftfilter
Air filter		Grill résine lavable / Waschbar Resin Net						Filtro de aire
Filtre à air		Red de resina lavable / Red de Resina lavável						Filtro de ar
Rumorosità (3)							(3) Geräuschentwicklung	
Noise level	dB(A)	34/33/22	35/33/22	35/33/22	41/35/28	40/34/27	Nivel de ruido	
Émission sonore							Rumorosidade	
Attacchi gas / Attacchi liquido		Gasanschlüsse / Liquidanschlüsse						Enganches gas / Enganches líq.
Gas pipe / Liquid pipe	mm	12,7 / 6,35	12,7 / 6,35	12,7 / 6,35	12,7 / 6,35	12,7 / 6,35	Enganches gás / Ligações líq.	
Raccords gaz / Raccords liquide		Ligações gás / Ligações líq.						Kondensatablauf
Scarico condensa		Kondensatablauf						Drenaje de condensado
Condensate drain	mm	ø25	ø25	ø25	ø25	ø25	Drenagem de condensado	
Evacuation des condensats		Drenagem de condensado						

(1), (2) Vedi pagine unità esterne / see outdoor units section / voir page unité extérieure / siehe seite Außengeräte / Véase página unidad externa / Ver páginas inidad externa
(3) Fonometro ad 1,4 m (in verticale ed orizzontale) dalla griglia di mandata / Phonometer at 1,4 m (both vertical and horizontal direction) from the air outlet grid / Phonomètre à 1,4 m (en directions verticale et horizontale) par rapport à la grille de sortie d'air / Der Schallmesser befindet sich in 1,4 m Abstand (Senkrecht und waagrecht) vom Ausblasegitter / Fonometro a 1,4 m (en vertical y orizontal) de la rejilla de impulsión / Sonómetro a 1,4 metro (em vertical e horizontal) da grade de impulsão.

MARV5 C4S

56-71-80-100-140

Cassetta 4-vie standard
4-way standard cassette type



	A	B	C	D	E	F	kg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
MARV5-56C4S	950	950	54,5	840	904	230	29
MARV5-71C4S	950	950	54,5	840	904	230	29
MARV5-80C4S	950	950	54,5	840	904	230	29
MARV5-100C4S	950	950	54,5	840	904	300	35
MARV5-140C4S	940	940	54,5	840	904	300	35

- Motore Dc brushless
- Basso livello di rumorosità
- Adozione dei più avanzati ventilatori
- Corpo macchina sottile
- Griglia distribuzione aria a 360°
- Doppia presa per canalizzazione aria in locale adiacente
- Pompa scarico condensa 750 mm

- Dc brushless motor
- Low operation noise
- Adoption of the most advanced Screw fan
- Ultra thin machine body
- 360° air flow panel
- Fresh air intake
- Condensing pump up to 750 mm

MARV5		56C4S	71C4S	80C4S	100C4S	140C4S	MARV5	
Pot. frigorifera (1)	Watt	5.600	7.100	8.000	10.000	14.000	(1) Kühlleistung	
Cooling capacity	frig/h	4.819	6.110	6.884	8.605	12.047	Pot. frigorífica	
P. frigorifique	BTU/h	19.113	24.232	27.304	34.130	47.782	Pot. de refrigeração	
Pot. calorifica (2)	Watt	6.300	8.000	9.000	11.100	15.000	(2) Heizleistung	
Heating capacity	kcal/h	5.421	6.884	7.745	9.552	12.908	Pot. calorífica	
P. calorifique	BTU/h	21.502	27.304	30.717	37.884	51.195	Pot. calorífica	
Potenza assorbita							Leistungsaufnahme	
Power input	Watt	31	46	48	75	94	Pot. absorvida	
Puiss. absorbée							Pot. absorvida	
Alimentazione							Versorgung	
Power supply	V, Ph, Hz	230, 1,50						Alimentación
Alimentation							Alimentação	
Refrigerante							Kältemittel	
Refrigerant		R410A						Refrigerante
Réfrigérant							Refrigerante	
Portata d'aria							Luftdurchflussmenge	
Air flow	m³/h	1029/857/704	1200/996/748	1264/1055/811	1596/1239/1034	1727/1426/1224	Caudal de aire	
Débit d'air							Capacidad ar	
Filtro aria		Rete in resina lavabile / Washable Resin Grid						Luftfilter
Air filter		Grill résine lavable / Waschbar Resin Net						Filtro de aire
Filtre à air		Red de resina lavable / Red de Resina lavável						Filtro de ar
Rumorosità (3)							(3) Geräuschentwicklung	
Noise level	dB(A)	43/38/34	45/39/34	46/40/35	47/41/36	50/45/35	Nivel de ruido	
Émission sonore							Rumorosidade	
Attacchi gas / Attacchi liquido							Gasanschlüsse / Liquidanschlüsse	
Gas pipe / Liquid pipe	mm	15,9 / 9,53	15,9 / 9,53	15,9 / 9,53	15,9 / 9,53	15,9 / 9,53	Enganches gas / Enganches líq.	
Raccords gaz / Raccords liquide							Ligações gás / Ligações líq.	
Scarico condensa							Kondensatablauf	
Condensate drain	mm	ø32	ø32	ø32	ø32	ø32	Drenaje de condensado	
Evacuation des condensats							Drenagem de condensado	

(1), (2) Vedi pagine unità esterne / see outdoor units section / voir page unité extérieure / siehe seite Außengeräte / véase página unidad externa / Ver páginas inidad externa

(3) Fonometro ad 1,4 m (in verticale ed orizzontale) dalla griglia di mandata / Phonometer at 1,4 m (both vertical and horizontal direction) from the air outlet grid / Phonomètre à 1,4 m (en directions verticale et horizontale) par rapport à la grille de sortie d'air / Der Schallmesser befindet sich in 1,4 m Abstand (Senkrecht und waagrecht) vom Ausblasegitter / Fonometro a 1,4 m (en vertical y orizontal) de la rejilla de impulsión / Sonómetro a 1,4 metro (em vertical e horizontal) da grade de impulsão.