



# MARV5 P

22-28-36-45-56

Split a parete  
Wall mounted type



Attacchi lato destro  
Connections on right



	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
MARV5-22P	835	280	203	8.4
MARV5-28P	835	280	203	9.5
MARV5-36P	990	315	223	11.4
MARV5-45P	990	315	223	12.8
MARV5-56P	990	315	223	12.8

- Motore Dc brushless
- Facilità e flessibilità di installazione
- Filtro ad alta efficienza
- Basso livello di rumorosità
- Distribuzione uniforme dell'aria e regolazione delle alette da remoto

- Dc brushless motor
- Easy and flexible installation
- High efficiency filter
- Low operation noise
- Direction of the air flow controlled by remote controller

MARV5		22P	28P	36P	45P	56P	MARV5
Pot. frigorifera (1)	Watt	2.200	2.800	3.600	4.500	5.600	(1) Kühlleistung
Cooling capacity	frig/h	1.893	2.409	3.098	3.872	4.819	Pot. frigorífica
P. frigorifique	BTU/h	7.509	9.556	12.287	15.359	19.113	Pot. de refrigeração
Pot. calorifica (2)	Watt	2.400	3.200	4.000	5.000	6.300	(2) Heizleistung
Heating capacity	kcal/h	2.065	2.754	3.442	4.303	5.421	Pot. calorífica
P. calorifique	BTU/h	8.191	10.922	13.652	17.065	21.502	Pot. calorífica
Potenza assorbita							Leistungsaufnahme
Power input	Watt	8	9	19	19	27	Pot. absorbida
Puiss. absorbée							Pot. absorvida
Alimentazione							Versorgung
Power supply	V, Ph, Hz	230, 1, 50					Alimentación
Alimentation							Alimentação
Refrigerante							Kältemittel
Refrigerant		R410A					Refrigerante
Réfrigérant							Refrigerante
Portata d'aria							Luftdurchflussmenge
Air flow	m <sup>3</sup> /h	422/393/356	417/370/316	656/573/488	594/507/424	747/648/547	Caudal de aire
Débit d'air							Capacidad ar
Filtro aria		Rete in resina lavabile / Washable Resin Grid					Luftfilter
Air filter		Grill résine lavable / Waschbar Resin Net					Filtro de aire
Filtre à air		Red de resina lavable / Red de Resina lavável					Filtro de ar
Rumorosità (3)							(3) Geräuschentwicklung
Noise level	dB(A)	31/30/29	31/30/29	33/32/30	35/33/31	38/36/34	Nivel de ruido
Émission sonore							Rumorosidade
Attacchi gas / Attacchi liquido		Gasanschlüsse / Liquidanschlüsse					Enganches gas / Enganches liq.
Gas pipe / Liquid pipe	mm	12,7 / 6,35	12,7 / 6,35	12,7 / 6,35	12,7 / 6,35	15,9 / 9,53	Ligações gás / Ligações liq.
Raccords gaz / Raccords liquide		Ligações gás / Ligações liq.					Kondensatablauf
Scarico condensa		Drenaje de condensado					Drenagem de condensado
Condensate drain	mm	ø16,5	ø16,5	ø16,5	ø16,5	ø16,5	
Evacuation des condensats		Drenagem de condensado					

(1) , (2) Vedi pagine unità esterne / see outdoor units section / voir page unité extérieure / siehe seite AuBengerates / Véase página unidad externa / Ver páginas inidad externa  
(3) Fonometro ad 1,4 m (in verticale ed orizzontale) dalla griglia di mandata / Phonometer at 1,4 m (both vertical and horizontal direction) from the air outlet grid / Phonomètre à 1,4 m (en directions verticale et horizontale) par rapport à la grille de sortie d'air / Der Schallmesser befindet sich in 1,4 m Abstand (Senkrecht und waagrecht) vom Ausblasegitter / Fonometro a 1,4 metro (em vertical e horizontal) de la rejilla de impulsión / Sonómetro a 1,4 metro (em vertical e horizontal) da grade de impulsão.